

SCHWINGPFERD

Gebirgslärchenholz splintfrei, kernfrei, unimprägniert, Korpus Massivholz mit Entlastungsschnitt, Kopf Dreischichtplatte 30 mm wetterfest verleimt, Blattfeder kugelgestrahlt, gehärtet und rot pulverbeschichtet mit Überdehnungsschutzkette, Polyamid-Haltebügel, Tiefenverankerung feuerverzinkt. (Sonderausführungen mit anderen Motiven auf Anfrage).

Artikel	Bezeichnung
4.24150	Schwingpferd

Ausführung: Gebirgslärchenholz splintfrei,

kernfrei, unimprägniert, Stahl feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet

Max. freie Fallhöhe: ≤ 60 cm

Bodenklasse: keine besonderen

Anforderungen

Altersgruppe: ab 2 Jahre

Größtes Einzelteil: 60 × 25 × 100 cm

Schwerstes Einzelteil: 90 kg





WACKELSCHAF

Korpus Gebirgslärchenholz splintfrei, unimprägniert, mit Entlastungsschnitt, bildhauerisch bearbeitet, Ohren (Halteschlaufen) stahlverstärkte Herkulesseile, Stahlrohrfüße pulverbeschichtet, Gummidämpfer in Stahlgehäuse ermöglicht Tiefenverankerung feuerverzinkt. (Sonderausführungen mit anderen Motiven auf Anfrage).

Artikel	Bezeichnung
4.24270	Wackelschaf

Ausführung: Gebirgslärchenholz splintfrei,

kernfrei, unimprägniert, Stahl feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet

Max. freie Fallhöhe: ≤ 60 cm

Bodenklasse: keine besonderen

Anforderungen

Altersgruppe: ab 2 Jahre **Größtes Einzelteil:** 60 × 25 × 100 cm

Schwerstes Einzelteil: 90 kg



