

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!


Rotierende Scheiben als Wandgerät

Ø 120 cm

Best.-Nr. 10.22150 - 10.22850

Ø 40 cm

Best.-Nr. 10.22155 - 10.22255



Lagerung

1. auf Leichtgängigkeit prüfen

Scheibe

2. die lackierte Oberfläche mit einer Autolackpflege (www.sonax.de) säubern
3. Schadstellen mit einem Acryllack in passender Farbe ausbessern

Wandbefestigung

4. Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Rotierende Scheiben
Best.-Nr. 10.22150 - 10.22850



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

10.99913 Rotierende Scheibe ø 120 cm

