

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden

2. alle Verschraubungen am Grundgerät, z. B. Plattform, auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Kettenhandlauf


3. Verbindung der Geländerketten zum Holz auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

4. Geländerketten und Verbindungen zur Kette prüfen. 1. Kettenglied muss jeweils fest eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen.

Die Handlaufketten müssen so gespannt sein, dass ein schlaufenartiges Überlappen nicht möglich ist, s. Detail.

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Best.-Nr. 3.66340 Länge 5 m



**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden


..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile

Brücke mit Kettenhandlauf
zum Anbau, 2/3/4/5 m

Best.-Nr. 3.66420/3.66320/3.66330/3.66340



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
0.30010	Schwarte in Lärche Länge 0,70 m Breite 14 - 18 cm je nach Sortierung Bitte Deckfläche angeben!
0.92500	Geländerkette Länge 3,30 m
0.92320	Geländergabel

