Hinweise zur Verschleißkontrolle	zu	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:		Kontrollnachweis	
Spielplatz		Holz			
Aufstellungsdatum	1.	auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden			
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.	2.	Eschenholzsprossen auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss mind. 30 mm sein			
Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:					
 dem Standort der Benutzung der Spielhäufigkeit mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) 					
Bitte beachten Sie auch die allge- meinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!					
Aufstiege für Plattformen					
BestNr.Anbau3.673401,00 m an Stirnseite3.673501,00 m an Längsseite3.673601,50 m an Stirnseite3.673701,50 m an Längsseite3.673802,00 m an Stirnseite3.673902,00 m an Längsseite				. für Reparaturen	
				Platz für besondere Vermerke, z. B. für R	
		paratur nicht ausgeführt, rät kann noch benutzt werden			
		paratur nicht ausgeführt, rät ist gesperrt			
		e Arbeiten ausgeführt, es in Ordnung			
	Na	me des Ausführenden			
Ersatzteile siehe Rückseite	Datum				

Ersatzteile für Aufstiege an Plattformen	Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, nur Original-Ersatzteile einzubauen.
BestNr. Ersatzteil	
0.98300 Sprosse einzeln	