Diese Vorlage darf zur Wartung kopiert werden.

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Kletterstruktur 03
Best.-Nr. 6.51003/L6.51003



Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	**Kontrollnachweis**	**Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen**
Holz		
1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden	☐	
2. alle Verschraubungen und Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen	☐	
3. Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen	☐	
Seile und Seilnetze		
4. auf Verschleiß prüfen, bei starker Abnutzung unbedingt austauschen	☐	
5. Befestigungen und Verpressungen prüfen	☐	
Rutsche		
6. Rutschfläche auf mutwillige Beschädigung prüfen	☐	
7. Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen	☐	
Standfestigkeit		
8. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	

Name des Ausführenden

..... Datum .....

De-DINEN 19.08.2014

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH