

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Rondell
Best.-Nr. 7.80000



Beton

1. auf mutwillige Beschädigung (abgeschlagene Betonecken) prüfen, ggf. entstandene Bruchkanten vorsichtig abschleifen.

Reinigung

2. im Falle einer Verschmutzung das Rondell mit einem Schwamm und warmem Wasser abwaschen.
3. Ausblühungen mit einem Gemisch aus Essigessenz und Wasser im Verhältnis 1:3 bestreichen.

Hinweis

Zur Vorbeugung gegen Graffiti-Attacken kann die Betonoberfläche mit Protectosil behandelt werden (www.protectosil.com)

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum